

Bestekgegevens WSM keukens en kasten

WSM vervaardigd meubilair van kwalitatief hoogwaardige materialen.
Meubilair met onderstaande specificatie heeft een garantietermijn van 10 jaar.
De garantievoorwaarden zijn vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden.



PLAATMATERIAAL ALGEMEEN:

Multiplex: Berken multiplex (door en door berken), watervast verlijmd, en 2-zijdig beplakt met 0,8mm hardkunststoflaminaat (hpl).
Kopse zijden in facet gefreesd en voorzien van water- en zuurbestendig blanke lak.

KASTEN:

Front: 18mm berken multiplex met 2-zijdig hardkunststof, 1 zijde in kleur en 1 zijde wit.
Romp: 15mm berken multiplex met 2-zijdig wit hardkunststof, zichtzijden worden in kleur afgewerkt.
Legbord: 15mm berken multiplex met 2-zijdig wit hardkunststof.
Achterwand: 6mm MDF, 2-zijdig wit gemelamineerd.
Lade: 15mm multiplex (bodem 6mm) met wit hardkunststof en zware kogellagergeleiders.
Scharnier: Roestvrijstalen WSM-scharnier, 270° draaibaar, in diverse kleuren volgens kleurenkaart.
Greep: -komgreep in nylon (Hewi 60mm), ingelaten.
-beugelgreep in nylon (Hewi) of roestvrijstaal geborsteld, lengtemaat 96 of 128mm.
-greepgat 32mm.
In diverse kleuren volgens kleurenkaart.

BLADEN:

Roestvrijstaal: Kwaliteit AISI 304 met naar beneden geslagen tegelkant en onderlijming van 18mm watervast multiplex.
Spoelbak vlak ingelast, standaard bakmaat 34x37x15cm met 1" uitloopplug en wandoverloop (exclusief sifon en verdere afvoer).
Waar mogelijk worden hoekverbindingen gelast, indien dit vanwege te grote afmetingen niet mogelijk is worden bladdelen in het werk gekoppeld.
Uitvoering:
-fijn etsmotief 0,9mm plaatdikte.
-glad geborsteld 1,25mm plaatdikte (conform HACCP-norm).
-wild geborsteld 1,25mm plaatdikte (conform HACCP-norm).

WSM-PM-BESTEK-01

vervolg bestekgegevens WSM keukens en kasten

BLADEN:

Multiplex: Vlakke uitvoering:
Blad van 30mm berken multiplex met hardkunststof toplaag waarbij de diktekanten op de volgende wijze kunnen worden afgewerkt:

- in facet geschuurd, kanten gebroken.
- met groot-facet, verjonging aan onderzijde onder 45°.
- met bolle rand.

In alle gevallen worden de profielen voorzien van water- en zuurbestendige blanke lak.

Met waterkering:
Blad van 20/30mm multiplex voorzien van hardkunststof met oplopend/afgeronde waterkering (postforming). Spoelbakken worden geïntegreerd aangebracht, vlakke overgang tussen blad en spoelbak.

Composiet-gesteente: Vlakke uitvoering:
Blad van 20 of 30mm composietgesteente waarbij de diktekanten recht worden afgewerkt en kanten gebroken.

Met waterkering:
Blad van 20 of 30mm composietgesteente waarbij de diktekanten op de volgende wijze kunnen worden afgewerkt:

- rechte rand, kanten gebroken.
- met opdikrand 40mm en waterkering 3mm hoog.

Spoelbakken worden geïntegreerd aangebracht, vlakke overgang tussen blad en spoelbak.

WSM-PM-BESTEK-01